

## Technisches Datenblatt Klettband Klett Kabelbinder

Material:	100 % Polyamid + PU Beschichtung, Trägermaterial gewebt mit Nähkanten
Standardaufmachung:	25m Rolle
Standardbreiten:	10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm,
Breitentoleranzen:	10mm - 30mm +/- 1mm 38mm - 50mm +/- 2mm
Verschlussdicke:	Haken und Flausch: 3,1mm (+/- 0,5mm) (Druck von 25 N/cm) Hakenband Höhe: 2,0mm (+/- 0,2mm) Flauschband Höhe: 2,4mm (+/- 0,2mm)
durchschnittliches Gewicht	Hakenband: 315g / m <sup>2</sup> (+/- 10%) Flauschband: 300g / m <sup>2</sup> (+/- 10%)
Temperaturbeständigkeit Band:	von - 40° C - + 140° C Erweichungspunkt: 165° C Schmelzpunkt 210° C
UV Beständigkeit:	Bei permanenter oder häufiger UV Lichtaussetzung Polyesterband verwenden
Verschlussfestigkeit:	bis zu 10.000 Öffnungs- und Schließzyklen Schälffestigkeit: 2,0 N / cm <sup>2</sup> Scherfestigkeit: 6,0 N / cm <sup>2</sup> nach 10.000 Zyklen: Schälffestigkeit: 0,9 N / cm <sup>2</sup> Scherfestigkeit: 3,0 N / cm <sup>2</sup>
Metallöse (Schlaufe):	Stahl vernickelt – wahlweise auch Kunststoff (Nylon)

Die aufgeführten Informationen dienen als Richtlinie. Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten unserer Klettbänder, sind vorherige Tests durch den Benutzer zwingend erforderlich. Änderungen behalten wir uns ohne Vorankündigung vor.

Alle technischen Anweisungen, Empfehlungen und Daten zur Zusammensetzung basieren auf zuverlässigen Tests, jedoch können wir die Genauigkeit der Tests nicht zu 100 % garantieren.

Ausführungen:

Klett Kabelbinder zur Festmontage:

**Flauschband**

**Hakenband**

Klett Kabelbinder lösbar mit Umlenköse:

**Flauschband**

**Hakenband**

Klett Kabelbinder ohne Öse:

**Flauschband**

**Hakenband**



Klettshop24.de - Robert Mühlemeyer – Blossiner Chaussee 2 Halle 2 – 15754 Heidesee  
Tel: 033767 / 898646

Postbank Berlin  
KNR: 17738107  
BLZ: 10010010

Finanzamt Königs Wusterhausen  
Steuernummer: 049/251/03956  
USt ID: DE258390282

Internet:  
[www.klettshop24.de](http://www.klettshop24.de)  
[info@klettshop24.de](mailto:info@klettshop24.de)